

rmuser

Способ №1

Для полного удаления пользователя из системы запустите `rmuser` с правами суперпользователя. Эта программа выполняет следующие действия:

- Если в *crontab* существуют записи пользователя, то они удаляются.
- Удаляются принадлежащие пользователю задачи *at*.
- Уничтожаются все процессы, принадлежащие пользователю.
- Удаляется запись пользователя из локального файла паролей.
- Если домашний каталог принадлежит пользователю, то каталог удаляется.
- Удаляется принадлежащая пользователю входящая почта из */var/mail*.
- Удаляются все файлы, принадлежащие пользователю, из каталогов с временными файлами, например из */tmp*.
- Наконец, в */etc/group* из всех групп удаляется имя пользователя. Если после этого удаления группа остается пустой и имя группы совпадает с именем пользователя, она удаляется. Это необходимо для удаления пользовательских уникальных групп, создаваемых *adduser*.

rmuser не может использоваться для удаления учетной записи суперпользователя, поскольку это почти всегда означает разрушение системы.

По умолчанию используется интерактивный режим

Способ №2

Способ для экстремалов... =)...

Переходим в */etc*. Вытираем руками из *master.passwd* и при необходимости из *group*. В принципе, можно просто

закомментировать ибо может понадобится(позвонят, попросят вернуть). Потом даём команду

```
pwd_mkdb -p master.passwd
```