

Postfix – команды

Проверка синтаксиса конфигурационных файлов Postfix

```
# postfix check
```

Просмотр текущих значений параметров Postfix

```
# postconf
```

Просмотр стандартных значений параметров Postfix (значений по умолчанию)

```
# postconf -d
# postconf | grep message_size_limit
message_size_limit = 10240000
```

`postconf -d message_size_limit` – показывает значение по умолчанию

`postconf -n message_size_limit` – текущее значение, которое соответствует `main.cf`

Изменение значения параметра `message_size_limit` без перезагрузки (работает и после перезагрузки postfix)

```
# postconf -e 'message_size_limit = 20480000'
# postconf | grep message_size_limit
message_size_limit = 20480000
# /etc/init.d/postfix restart
```

Работа с очередью

Просмотр очереди сообщений

```
# mailq | less
# postqueue -p | less
```

Просмотр кол-ва сообщений в очереди

```
# mailq | grep Request
-- 25913 Kbytes in 1809 Requests.
```

Альтернативный вариант – посчитать файлы в соответствующем

каталоге:

```
# find /var/spool/postfix/deferred -type f | wc -l
# find /var/spool/postfix/active -type f | wc -l
# find /var/spool/postfix/incoming -type f | wc -l
```

Отправка всех сообщений, находящихся в очереди

```
# postqueue -f
# mailq -q
# postsuper -r ALL
```

Отправка сообщения с конкретным идентификатором

```
# postqueue -i <ID-сообщения>
# postsuper -r <ID-сообщения>
```

Отправка всех сообщений для конкретного домена

```
# postqueue -s domain.com
```

Подсчет кол-ва писем в очереди для/от конкретного адресата

```
# mailq | grep bob@domain.com | wc -l
```

Просмотреть параметры сообщения и причины проблем с отправкой для заданного идентификатора сообщения в очереди:

```
# postcat -q BA84A294E693 | less
```

Аналогично,но более подробно

```
# postcat -vq BA84A294E693 | less
```

Очистка почтовой очереди (удаление всех писем с очереди)

```
# postsuper -d ALL
```

Очистка почтовой очереди типа *deferred*

```
# postsuper -d ALL deferred
```

Удаление письма с конкретным идентификатором

```
# postsuper -d ID, где ID – идентификатор письма
```

