

# Расшифровка буквенного обозначения продуктов D-Link

Обозначение обычно бывает вида:

**xxx-yyzz/a**

где:

**xxx – тип устройства:**

- DE – D-Link Ethernet – продукты D-Link стандарта Ethernet 10 Мбит
- DFE – D-Link Fast Ethernet – продукты D-Link стандарта Ethernet/Fast Ethernet 10/100 Мбит
- DGE – D-Link Gigabit Ethernet – продукты D-Link стандарта Gigabit Ethernet 1000 Мбит
- DES – D-Link Ethernet Switch – коммутаторы D-Link 10/100 Мбит и модули для коммутаторов
- DGS – D-Link Gigabit Switch – коммутаторы D-Link 1000 Мбит и модули для коммутаторов
- DFM – D-Link Fax-Modem – факсмодемы D-Link
- DI – D-Link Internet – Интернет-шлюзы D-Link
- DWL – D-Link WireLess – беспроводное оборудование D-Link
- DME – D-Link Modem + Ethernet – совмещенные адаптеры D-Link факс-модем + Ethernet 10 Мбит
- DMF – D-Link Modem + Fast Ethernet – совмещенные адаптеры D-Link факс-модем + Fast Ethernet 10/100 Мбит
- DFL – D-Link Firewall – файрволлы D-Link
- DSL – D-Link ADSL – оборудование D-Link ADSL
- DMI – D-Link Modem ISDN – ISDN Модемы D-Link
- DTA – D-Link Terminal Adapter – ISDN терминальные адаптеры D-Link
- DU – D-Link USB – USB оборудование D-Link
- DP – D-Link Print-server – принт- и интернет-серверы D-Link
- DCS – D-Link Camera – видеокамеры D-Link
- DMP – D-Link Multimedia Player – МПЗ плееры D-Link

- DKVM – D-Link Keyboard Video Mouse – электронные переключатели монитор/клавиатура/мышь D-Link

**ууу – цифровое обозначение устройства, собственно модель**

**zz – конструктив устройства либо интерфейсы:**

- D – Desktop – настольное исполнение
- DX – Desktop with Switch Module – настольно исполнение со встроенным коммутирующим модулем 10/100 Мбит
- X – Switch Module – встроенный коммутирующий модуль 10/100 Мбит
- R – RackMount – стоечное 19" исполнение
- M – Module – модульный коммутатор
- P – Portable – портативное исполнение
- U – USB – интерфейс USB
- E – External – внешнее исполнение
- I – Internal or Management – внутреннее исполнение (для модемов и ISDN-адаптеров) либо управляемое устройство (для коммутаторов или концентраторов)
- L – (например, DGS-1510-52L/ME) означает, что у коммутатора большая часть портов стандарта 10/100/1000Base-T (у DGS-1510-52L/ME их 24), а несколько портов (у DGS-1510-52L/ME их 4) – 1000Base-X SFP-порты.
- T or TX or TP- Twisted Pair – интерфейс UTP/STP 10 Мбит или 10/100 Мбит или 1000 Мбит
- TXD – Twisted Pair Direct – интерфейс UTP/STP 10/100 Мбит с интегрированным Direct-портом
- CT or TC – Coaxial and Twisted Pair – интерфейсы UTP/STP и BNC
- F or FX or FL – Fiber – оптический интерфейс 100Base-FX
- FG – Fiber and GBIC – разъемы для оптического кабеля и GBIC порты
- TG – Twisted Pair and GBIC – интерфейсы UTP/STP и GBIC порты
- G or SX – Gigabit – оптический интерфейс 1000Base-SX или 1000Base-T
- GL – Gigabit Length – оптический интерфейс 1000Base-LX

- GB – GBIC – порты GBIC
- S – Stack – модуль для стекирования
- AP – Access Point – точка доступа

**/a** – тип блока питания

**/E** – блок питания или сетевой шнур совместим с розетками евростандарта, официально в Россию поставляются только такие устройства

Знак “+”, иногда присутствующий в наименовании устройства, обозначает обновленную модификацию с дополнительными возможностями.

<http://1921680255.blogspot.com/2017/09/blog-post.html>