

net use

Подключение

Примонтируем сетевой диск под буквой X, расположенный на сервере \\Server\Share, имя пользователя DIMA, домен WORKDOMAIN, пароль 12345. Для этого нужно выполнить следующую команду:

```
net use x: \\Server\Share /user:WORKDOMAIN\DIMA 12345
```

Как отмонтировать сетевой диск

Синтаксис:

```
net use [driveletter:] /DELETE
```

Пример размонтирования диска:

```
net use x: /delete
```

Удаление *всех* сетевых подключений *без подтверждения*

```
net use * /delete /y
```

Свойство Persistent

Чтобы при перезагрузке примонтированные диски восстанавливались, выполните команду:

```
net use /Persistent:Yes
```

Чтобы каждый раз настройки сбрасывались, команда:

```
net use /Persistent:No
```

Этот ключ можно дописать сразу в команду монтирования:

```
net use x: \\Server\Share /user:WORKDOMAIN\DIMA 12345 /Persistent:Yes
```

По-умолчанию, примонтированные диски восстанавливаются после перезагрузки.

Монтирование папок локального компьютера

Вы также можете смонтировать папку на своём собственном компьютере как отдельный диск.

1. Сперва необходимо расшарить папку для доступа по сети.
2. Ввести:

```
net use X: \\%userdomain%\test
```

где test – имя созданной Вами шары на локальном ПК. X: имя диска, на который папка будет смонтирована.

Аналогичное действие можно выполнить через графический интерфейс:

Откройте проводник-->Мой компьютер-->правый клик мышью-->Подключить сетевой диск