

rsync – инкрементный бэкап

Скрипт следует положить в корень того диска или каталога, куда следует делать бэкапы.

```
$ cat /home/backup.sh
```

```
#!/bin/bash
set -o nounset -o errexit
cd $(dirname "$0")
date=$(date --iso-8601=seconds)
test -L latest || ln -s "$date" latest
rsync --delete-excluded --prune-empty-dirs --archive -F --
link-dest=../latest "$@" "$date"
rm latest
ln -s "$date" latest
```

Запускать с указанием единственного аргумента: *каталога с исходными файлами*. Например, так.

```
/home/backup/backup.sh /home/share
```

Скрипт для вызова создания бэкапа по крону (необязательно, можно задать прямо в кроне):

```
$ cat /home/user/bin/r-backup_share.sh
```

```
#!/bin/sh
/home/backup/backup.sh /home/share
```

Сам крон (запуск – в 8, 13 и 18 часов ежедневно):

```
0 8,13,18 * * * /home/user/bin/r-backup_share.sh
```

После нескольких запусков получается такая структура каталога:

```
2019-01-05T08:00:00+0200
2019-01-05T13:00:00+0200
2019-01-05T18:00:00+0200
latest -> 2019-01-05T18:00:00+0200
```

При этом latest указывает на самый последний бэкап.

<https://www.alexeykopytko.com/2017/rsync-howto/>

<http://yakim.org.ua/articles/servers/22-rsync.html>

<https://habr.com/post/51419/>