

Копирование бэкапов на сетевой диск

Вариант с Robocopy

Robocopy (от [англ. Robust File Copy](#)) – утилита командной строки для [репликации](#) (не просто копирования) каталогов (папок). Она была доступна как часть Windows Resource Kit и представлена как стандартный компонент [Windows Vista](#), [Windows 7](#) и [Windows Server 2008](#). Robocopy функционально заменяет [Xcopy](#), с большим количеством опций.

Robocopy разработана для отказоустойчивого копирования каталогов и деревьев каталогов. Она обладает возможностью копирования всех (или выборочных) NTFS атрибутов и свойств, имеет дополнительный код для перезапуска при применении с сетевым соединением в случае его разрывов.

Создаем скрипт для передачи файлов на сетевой диск (IP 192.168.1.97). Файлы помещаются в директорию другой программой (WinRAR например)

```
D:\_bin\backup_rc.bat
```

```
@echo off
chcp 1251
robocopy.exe D:\_Backup \\192.168.1.97\acc\_Backup /mir
/log:D:\_log\backup.bat.log
```

Создаем скрипт подключения сетевого диска netuse_open.bat:

```
net use \\192.168.1.97\acc mirtrud /user:acc
```

Создаем скрипт для отключения сетевого диска netuse_close.bat:

```
net use * /del /y
```

Создаем в планировщике задания:

1. Подключить сетевой диск
2. Копировать на диск
3. Отключить сетевой диск

Вариант с хсору

```
@echo off  
chcp 1251  
хсору D:\_Backup \\192.168.1.97\acc\_Backup /s /e
```

Дальше все тоже.