

Spamassassin

```
# yum update
# yum install spamassassin

# vi /etc/mail/spamassassin/local.cf

rewrite_header Subject ***SPAM***
required_hits 5.0
report_safe 0
required_score 5
```

- Required_hits 5 для небольшого почтового сервера. Вы можете увеличить его, если вам нужно
- Report_safe здесь 0, но вы можете изменить его на 1 или 2. Установка его в 0 означает, что письма, помеченные как спам, пересылаются в исходном виде, но их заголовок модифицируется с указанием на то, что они являются спамом. Если этот параметр установлен в значение 1 или 2, SpamAssassin сгенерирует отчёт и отправит его получателю.

Разница между значениями 1 и 2 заключается в том, что в первом случае спам-сообщение будет закодировано в формате message/rfc822, а во втором – в формате text/plain.

Кодирование text/plain безопаснее, так как некоторые почтовые клиенты исполняют сообщения формата message/rfc822, что при определённых условиях может привести к заражению клиентского компьютера вирусом.

- Rewrite_header мы называем это *** СПАМ *** здесь, вы можете назвать его, как вы хотите
- Required_score может установить форму 0 -> 5 зависит от того, что вам нужно

Проверка синтаксиса Spamassassin

```
# spamassassin --lint
```

Создаем уникальную группу и добавляем туда:

```
# groupadd spamd
# useradd -g spamd -s /bin/false -d /var/log/spamassassin
spamd
# chown spamd:spamd /var/log/spamassassin
```

Правим Postfix вверху (примерно 12 строка, дописать):

```
# vi /etc/postfix/master.cf
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
-o content_filter=spamassassin
```

и в самом низу:

```
spamassassin unix  -  n  n  -  -  pipe flags=R user=spamd
argv=/usr/bin/spamc -e /usr/sbin/sendmail -oi -f ${sender}
${recipient}
```

Обновляем правила spamassassin:

```
# sa-update --nogpg
```

Обновляем базы Spamassassin

```
# sa-update -v
```

Перегружаем сервисы:

```
# systemctl restart spamassassin
# systemctl restart postfix
```

Проверяем слушает ли порт:

```
# ss -tnlp | grep spamd
```

Шлем себе с внешнего ящика письмо с таким текстом:

```
XJS*C4JDBQADN1.NSBN3*2IDNEN*GTUBE-STANDARD-ANTI-UBE-TEST-
EMAIL*C.34X
```

<http://forums.sentora.org/showthread.php?tid=1118>
