

B messages сообщения вида – systemd: Removed slice User Slice of root

Системный журнал заполняется сообщениями вида:

```
# less /var/log/messages
Mar 17 04:47:29 sdata systemd: Removed slice User Slice of
root.
Mar 17 05:01:01 sdata systemd: Created slice User Slice of
root.
Mar 17 05:01:01 sdata systemd: Started Session 951 of user
root.
Mar 17 05:01:02 sdata systemd: Removed slice User Slice of
root.
Mar 17 06:01:01 sdata systemd: Created slice User Slice of
root.
Mar 17 06:01:01 sdata systemd: Started Session 952 of user
root.
Mar 17 06:01:01 sdata systemd: Removed slice User Slice of
root.
```

Эти сообщения являются нормальными и ожидаемыми – они будут видны при каждом входе пользователя в систему.

Посмотреть и изменить детализацию (debug, info, notice) можно налету:

```
# systemctl -pLogLevel show
LogLevel=info
```

```
# systemd-analyze set-log-level notice
```

```
# systemctl -pLogLevel show
LogLevel=notice
```

Это действует до перезагрузки.

А отредактировав файлы – постоянно:

```
# vi /etc/systemd/system.conf  
# vi /etc/systemd/user.conf
```

```
#LogLevel=info  
LogLevel=notice
```

```
# systemctl restart rsyslog
```

Второй вариант

Чтобы подавить эти сообщения в /var/log/messages нужно создать фильтр для rsyslogd:

```
echo 'if $programname == "systemd" and ($msg contains  
"Starting Session" or $msg contains "Started Session" or $msg  
contains "Created slice" or $msg contains "Starting user-" or  
$msg contains "Starting User Slice of" or $msg contains  
"Removed session" or $msg contains "Removed slice User Slice  
of" or $msg contains "Stopping User Slice of") then stop'  
>/etc/rsyslog.d/ignore-systemd-session-slice.conf
```

и перезагрузить демон

```
# systemctl restart rsyslog
```

<https://access.redhat.com/solutions/1564823>