

Roundcube – ident_switch plugin, плагин для мультивхода

Пользователи которые ведут несколько аккаунтов одновременно, попросили добавить в Roundcube возможность переключаться между ними в одной сессии. Так как им нужно для этого или разлогиниться или держать второй браузер.

Качаем и распаковываем:

```
wget
https://bitbucket.org/BoresExpress/ident_switch/get/ca790d72deb2.zip
```

Смотрим пароль для базы, если не помним:

```
# cat /usr/local/www/roundcube/config/config.inc.php
$config['db_dsnw'] =
'mysql://_user_:_password_@localhost/_DB_';
```

Создаем таблицу в БД roundcubemail:

```
# mysql -u _user_ -p _DB_ <
/usr/local/www/roundcubemail/plugins/ident_switch/SQL/mysql.in
itial.sql
```

В Roundcube добавляем ident_switch в активные плагины:

```
# ee /usr/local/www/roundcube/config/config.inc.php
// List of active plugins (in plugins/ directory)
$config['plugins'] = array(
    'archive',
    'additional_message_headers',
    'managesieve',
    'markasjunk',
    'thunderbird_labels',
    'password',
    'newmail_notifier',
```

```
'userinfo',  
'zipdownload',  
'ident_switch'  
);
```

Дальше идем в **Настройки→Профиль→Добавить профиль**.

Заполняем обязательные поля и не забываем включить плагин:

Настройки

- Настройки
- Папки
- Профили**
- Ответы
- Фильтры
- Пароль
- Информация

Профили

acc@ [redacted]

Изменить профиль

Настройки

Отображаемое имя: acc@ [redacted]

E-Mail: acc@ [redacted]

Организация: [redacted]

Ответить: [redacted]

Скрытая: [redacted]

Использовать по умолчанию: ☐

Подпись

Подпись: [redacted]

Подпись в HTML: ☐

Плагин ident_switch

Сохранить

Настройки

- Настройки
- Папки
- Профили**
- Ответы
- Фильтры
- Пароль
- Информация

Профили

acc@...

Изменить профиль

Подпись в HTML ☐

Плагин ident_switch

Включено ☒

Название acc@...

IMAP

Адрес сервера

Порт 993

Безопасное подключение (TLS) ☒

Имя пользователя acc

Пароль

Разделитель в иерархии папок .

SMTP

Адрес сервера

Порт 25

Авторизация Как IMAP ▼

Сохранить

Поле “Авторизация” всегда выставляет “Как IMAP”, но при этом если выбрать значение “Нет” и сохранить, то в БД попадет значение “2” (IMAP – 1), т.е. оно работает, при этом показывая “Как IMAP”.

Все. Теперь удобно переключаться между профилями выбирая вверху нужный.