

Seafile – облачное хранилище

Доустановим нужные компоненты:

```
# yum install python3 python3-setuptools python3-pip python3-  
devel mysql-devel gcc  
# pip3 install --timeout=3600 Pillow pylibmc captcha jinja2  
sqlalchemy==1.4.3 django-pylibmc django-simple-captcha  
python3-ldap mysqlclient
```

Скачиваем нужную версию под свою систему. Я буду ставить последнюю свежую версию [8.0.7 64bit](#) на CentOS 7.9

```
# mkdir /home/www/seafile  
# chown nginx:www-data /home/svm/seafile  
#  
# wget  
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/download.seadrive.org/se  
afile-server_8.0.7_x86-64.tar.gz  
# cd /home/www/seafile  
# tar xf seafile-server_8.0.7_x86-64.tar.gz  
# tree -L 2 .  
├── seafile-server-8.0.7  
│   ├── check_init_admin.py  
│   ├── reset-admin.sh  
│   ├── runtime  
│   ├── seaf-fsck.sh  
│   ├── seaf-fuse.sh  
│   ├── seaf-gc.sh  
│   ├── seafile  
│   ├── seafile.sh  
│   ├── seahub  
│   ├── seahub.sh  
│   ├── setup-seafile-mysql.py  
│   ├── setup-seafile-mysql.sh  
│   ├── setup-seafile.sh  
│   ├── sql  
│   └── upgrade
```

Создаем пользователя MySQL и три базы данных для требуемых компонентов облака [Seafile](#):

- ccnet server
- seafile server
- seahub

```
# cd /home/www/seafile/seafile-server-8.0.7  
# sh setup-seafile-mysql.sh
```

Если все нормально установилось, запускаем:

```
# ./seafile.sh start  
# ./seahub.sh start
```

Мне пришлось изменить порт по умолчанию с 8000 на 8999, так как на нем висел ice. Это можно сделать:

```
# vi /home/www/seafile/conf/gunicorn.conf.py  
# default localhost:8000  
#bind = "127.0.0.1:8000"  
bind = "0.0.0.0:8999"
```

И перезапускаем:

```
# ./seafile.sh restart  
# ./seahub.sh restart 8999
```

Теперь можно логиниться в браузере по адресу, который мы прописывали при запуске скрипта установки:

<http://192.168.1.41:8999>

https://manual.seafile.com/deploy/using_mysql/