

Dump на удаленный сервер

Нужно забекапить старую систему на удаленный сервер. ada1 – новая система на текущем сервере, ada0 – старая система на этом сервере.

```
# df -h
```

```
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
/dev/ada1p2 992M 256M 656M 28% /
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /dev
/dev/ada1p4 1.9G 517M 1.3G 28% /tmp
/dev/ada1p5 97G 8.7G 80G 10% /usr
/dev/ada1p6 20G 5.3G 13G 28% /home/svm
/dev/ada1p7 1.6T 149G 1.4T 10% /var
```

```
mount /dev/ada0p2 /mnt
```

```
dump -0uan -f - /dev/ada0p2 | gzip -2 | ssh user@tst-
amo.net.ua dd of=/home/user/dump_mail_root.gz
umount /mnt
```

```
mount /dev/ada0p5 /mnt
```

```
dump -0uan -f - /dev/ada0p5 | gzip -2 | ssh user@tst-
amo.net.ua dd of=/home/user/dump_mail_usr.gz
umount /mnt
```

```
mount /dev/ada0p6 /mnt
```

```
dump -0uan -f - /dev/ada0p6 | gzip -2 | ssh user@tst-
amo.net.ua dd of=/home/user/dump_mail_home.gz
umount /mnt
```

```
mount /dev/ada0p7 /mnt
```

```
dump -0uan -f - /dev/ada0p7 | gzip -2 | ssh user@tst-
amo.net.ua dd of=/home/user/dump_mail_var.gz
umount /mnt
```