

# sendmail + procmail

Т.к. sendmail не умеет напрямую работать с *maildir*-форматом начнём с того, что установим procmail:

```
# cd /usr/ports/mail/procmail
# make install clean
```

Открываем конфиг sendmail: исходник конфига у меня лежал в */etc/mail*, менять нужно конфиг *\*.mc* по имени хоста, например *intome.ru.mc* или *localhost.mc*, не забудьте сделать резервную копию ☐

После строк

```
FEATURE(access_db, `hash -o -T<TMPF> /etc/mail/access')
FEATURE(blacklist_recipients)
FEATURE(local_lmtp)
```

добавляем:

```
FEATURE(local_procmail)
```

и в конец конфига, перед строками

```
MAILER(local)
MAILER(stmp)
```

добавляем:

```
MAILER(procmail)dnl
```

(dnl добавлено в конце строки – чтобы закомментировать следующую, т.е. MAILER(local))

Пересобираем конфиг и перезапускаем sendmail:

```
# make
# make install
# make restart
```

при запуске make – покажет какой .mc файл используется для сборки конфига.

Для директорий maildir я решил выбрать путь

```
/home/пользователь/data/email/домен/ящик/
```

соответственно, в глобальном конфиге `prosmail` прописал куда складывать почту:

в файле `/usr/local/etc/prosmailrc` пишем:

```
MAILDIR=$HOME/.maildir
```

```
DEFAULT=$MAILDIR/
```

(для отладки можно добавить строку

```
LOGFILE=/var/log/prosmail.log
```

но не забыть потом этот лог отключить или настроить периодическую чистку).

Теперь почта складывается в **maildir**.