

Sendmail – принудительная обработка очереди

Опубликовано tuff в Чт, 2013-05-30 12:54

Для начала попробуем разобраться, что такое почтовая очередь... Почтовая очередь представляет собой каталог, в котором хранятся и обрабатываются данные и файлы почтовых сообщений, доставляемых SMTP-сервером.

Есть несколько причин, когда сообщения могут помещаться в почтовую очередь. Например:

- SMTP-сервер настроен на обработку почтовой корреспонденции через определенные промежутки времени, а не немедленно
- удаленный почтовый сервер не отвечает на запрос об установке соединения
- удаленный почтовый сервер отвечает с кодом 4xx

Просмотреть почтовую очередь можно воспользовавшись командой `mailq`. Также возможен вывод почтовой очереди, отпайкой специальных ключей SMTP-серверу. При спользовании **Sendmail – sendmail -bp**, при использовании **Exim – exim -bp**.

Иногда бывают ситуации, когда необходимо принудительно задать обработку почтовой очереди `sendmail –` установленного по умолчанию SMTP-сервера. Для принудительной обработки почтовой очереди Sendmail необходимо установить флаг `-q`.

```
# sendmail -q
```

Для детального просмотра событий необходимо использовать флаг `-v`:

```
# sendmail -q -v
```

Также возможен вариант обработки в очереди конкретных

сообщений: сообщения с конкретным идентификатором, сообщений конкретного отправителя или получателя.

Пример:

`sendmail -qRy2k` - ограничивает обработку сообщений только теми, у которых в одном из адресов получателя есть последовательность `y2k`

`sendmail qSстрока` - ограничивает обработку сообщений по отправителю

`sendmail -qIстрока` - ограничивает обработку сообщений по идентификатору сообщения в очереди