

Roundcube – установка и настройка plugins

Additional_message_headers

Плагин **additional_message_headers** позволяет добавить для писем, отправляемых через web-интерфейс Roundcube, дополнительные *хэдеры*, такие как:

- X-Remote-Browser
- X-Originating-IP
- X-RoundCube-Server

Конечно же, чем больше дополнительной информации, тем проще будет любому администратору при ковырянии “что, кому и откуда”.

Установка плагина не составляет труда. Для активации плагина необходимо добавить его в список подключенных плагинов:

```
# cat /usr/local/www/roundcube/config/main.inc.php | grep
additional_message_headers
$rcmail_config['plugins']                                =
array('additional_message_headers');
```

Также необходимо создать конфигурационный файл модуля – **config.inc.php** и поместить его в каталог плагина **additional_message_headers**. Содержимое **config.inc.php** такое:

```
<?php

$rcmail_config['additional_message_headers']['X-Remote-
Browser'] = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
$rcmail_config['additional_message_headers']['X-Originating-
IP'] = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$rcmail_config['additional_message_headers']['X-RoundCube-
Server'] = $_SERVER['SERVER_ADDR'];

?>
```

Теперь в письмах, при просмотре заголовков можно обнаружить такие записи: X-Remote-Browser:

Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2

X-Originating-IP: 192.168.206.114

X-RoundCube-Server: 192.168.197.114